

RPM

SPORTCITY250ie 80D-RAPTOR

6034D

この説明書は作業前に必ず読んで下さい。
本説明書は保管し、メンテナンス等の際に参照するようにして下さい。

商品詳細		注意事項
商品番号	6034D	作業時は、怪我や火傷を防ぐ為、必ず軍手等を着用して下さい。 作業は、エンジン等が十分に冷めた状態を確認してから行って下さい。 走行時に部品脱落等の事故が発生しないように各部の締め付けを十分に確認して下さい。 走行中の振動により、ボルトやナットが緩む場合がありますので、必要に応じて、増し締めを行って下さい。 取り付け後、排気漏れの確認等でエンジンを始動する際は、周囲の安全を確認し、また、通気の良い場所で行って下さい。 車輻にスイングアーム、ステップ等の改造がありますと装着出来ない場合があります。 不正な改造によるマフラー破損等の返品はお受けしていません ので、あらかじめご了承下さい。 転倒歴のある車輻では、装着が出来ない場合があります。 確実な装着が出来ない場合には、本製品を使用しないで下さい。
製品名	80D-RAPTOR	
適合機種	SPORTCITY250ie	
排気音量	91db(近接)	
センタースタンド	使用可	
O2センサー	使用可	
触媒	内蔵	

付属品一覧

No	部品名	入数	No	部品名	入数
1	マフラーステー	1	7	CS ボルト M8×90	2
2	マフラーバンド 100	2	8	CS ボルト M8×45	2
3	ガスケット	1	9	平ワッシャー M8	6
4	スプリング	1	10	スプリングワッシャー M8	4
5	アルミカラー 60mm	2	11	ナット M8	2
6	アルミカラー 15mm	2			

【作業工程】

スタンダードマフラーの取り外し

スタンダードマフラーに装着されているO2センサーを取り外して下さい。
O2センサーの配線は、無理に引っ張ると断線する恐れがありますので、お気を付け下さい。

本製品の装着

- 本製品のマフラーステーを付属ボルトと付属カラーを使用し、車体に仮止めして下さい。
使用付属品: 6 . 8 . 9 . 10
付属カラーは、車体とマフラーステーの間に挟んで下さい。ボルトは、2ヶ所止めです。
- 本製品のエキゾーストパイプをエンジンに仮止めして下さい。
O2センサーを装着する際は、数回O2センサーの配線を締める方向と逆回ししておく、エキゾーストパイプに締め込んでいった際に配線のねじれが無くなります。
新品のエキゾーストガスケットを付属しておりますので、必ず新品に交換して下さい。
エキゾーストパイプのエンジンへの取り付けには、純正のフランジボルトを使用します。
- サイレンサーをエキゾーストパイプに差し込んで下さい。
約30mm差し込まれるようになっております。
- 付属マフラーバンドを取り付けて下さい。
使用付属品: 2 . 5 . 7 . 9 . 10 . 11
カラーは、ステーとマフラーバンドの間に挟んで下さい。
- 仮止めしておいた各ボルト(O2センサー含む)をエンジン側から順に本締めして下さい。
- スプリングを取り付けて下さい。

最終確認

エンジンを始動する前にエキゾーストパイプ・サイレンサー部分に付着した油等をパーツクリーナー等を使用して、十分に拭き取って下さい。
エンジンを始動し、ヘッド部の排気漏れ確認を行って下さい。



本説明書は、未永く保管して下さい。
製品上の問題、取付時の不明点等が御座いましたら、お気軽にお電話・メールにてお問い合わせ下さい。
記載内容、価格、仕様等は、製品改良の為、予告なしに変更する場合がございます。あらかじめご了承下さい。

RPM Co.,Ltd.

〒193-0832 東京都八王子市散田町4-11-9
TEL 042(667)8435 FAX 042(667)8437 MAIL info@rpm421.com