

取扱説明書

DAYTONA corp.

R 68173 ①/②

*取り付けする前に必ずお読み頂き、内容をよく理解して正しくお使いください。

*この取扱説明書は、いつでも取り出して読めるよう大切に保管してください。

*この商品もしくはこの商品を取り付けた車両を第三者に譲渡する場合は、必ずこの取扱説明書も併せてお渡ししてください。

	適応車種	商品NO.
ショートサイドスタンド	トライアンフ デイトナ675 (06~08)	68173

■ ご使用前に必ず、ご確認ください ■

※取扱説明書内の注意事項を守らずに使用した事による事故や損害について、当社では一切の責任は負いません。

※弊社ローダウンリンクロッド装着時に使用してください。

※商品の保証については保証書裏面の保証規定に沿って行ってまいります。保証内容をご理解のうえ、この取扱説明書と一緒に保管してください。

本書では正しい取り付け、取扱方法および点検整備に関する重要な事項を、次のシンボルマークで示しています。

⚠注意 要件を満たさずに使用しますと、傷害に至る可能性または物的損害の発生が想定される場合を示してあります。

 実施	行為を強制したり指示する内容を告げるものです。	 禁止	禁止の行為であることを告げるものです。	 その他	その他の警告及び注意を告げるものです。
---	-------------------------	---	---------------------	--	---------------------

⚠注意

 その他	<p>弊社では転倒理由の如何を問わず、この商品を装着した車体が転倒した場合の物的損害、人的損害等の保証は一切致しかねますので、予めご了承ください。以上の事をご理解、ご承諾した上で、本商品を安全に装着、ご使用してください。</p>
 禁止	<p>以下の状態や場所での駐車は、車両が転倒しやすくなりますので絶対におやめください。止むを得ず上記の場所で駐車する場合はお客様の自己責任にて駐車してください。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ ハンドルを右に切った状態での駐車 ・ 車体が立ち気味となる傾斜地や場所での駐車 ・ 強い振動を受ける場所（幹線道路沿い等）での駐車 ・ 歩行者等（特に子供）が接触しやすい場所での駐車
 その他	<p>ショートサイドスタンドのみでの単独使用はできません。車体の傾きが大きくなりすぎて車体が転倒する恐れがあります。</p>
 実施	<p>弊社ローダウンリンクロッド装着時に使用してください。</p> <p>ローダウンリンクロッド 30 ミリダウン 品番68170 ¥7,350 (¥7,000)</p> <p>ローダウンリンクロッド 40 ミリダウン 品番68172 ¥7,350 (¥7,000)</p> <p>サイドスタンドを使用時の駐車時は必ずハンドルを左に切り、車体を左側に傾けサスペンションを伸ばすようにして駐車してください。また、駐車後は車体が安定した駐車状態を保持しているかを必ず確認してください。車体が右側に傾く恐れがある場合は、駐車位置、駐車方法等を変更してください。</p>
 その他	<ul style="list-style-type: none"> ・ この商品は、記載されている適合車種以外の車両には使用しないでください。 ・ この商品は、予告無しに価格や仕様の変更をすることがあります。また、文中に御紹介した商品についても同様です。予めご了承ください。
 実施	<ul style="list-style-type: none"> ・ 作業に入る前に必ず安全を確保した上で作業を行ってください。 ・ 作業中に車両が転倒しないよう十分に注意し、作業を行ってください。 ・ この商品を取り付ける為には別途車両メーカー指定の特殊工具（又は市販相当品）、スタンドが必要です。

- ・取り付けは確実に行ってください。また、走行中にネジ部等が緩まないよう、トルクレンチを使って所定トルクで確実に締め付けてください。尚、記載されていない取り付け部においてはサービスマニュアルを参考にしてください。
- ・走行中に異常が発生した場合は、直ちに車両を安全な場所に停車させ、異常箇所の点検を行ってください。
- ・取り付け後、100km 走行しましたら、各部を点検してネジ部の増し締めを行ってください。その後は500km 毎に必ず点検し、同様の増し締めを行ってください。

特徴


- ・弊社ローダウンリンクロッド装着に対応、操作しやすいフック付
- ・スチール製クロームメッキ仕上げ

商品内容

NO	パーツ名	サイズ(mm)	数量
①	ショートサイドスタンド		1

取付方法

1. スイングアームスタンド等を使用して車体を固定します。
2. スプリングフック等を使用して純正リターンズプリングを取り外します。
- ※ リターンズプリングを取り外す作業による車体へのキズ又は、怪我には十分注意してください。
3. 純正サイドスタンドを固定している純正ボルト、Uナットを取り外し、純正サイドスタンドを取り外します。
4. 車体側純正サイドスタンド取付部、純正ボルトストレート部にグリスを塗布します。
5. ①ショートサイドスタンドを純正ボルト、Uナットで固定します。
6. 純正リターンズプリングを純正同様の向きで取り付けます。
7. 各部を確認し、異常がなければ、作業は終了です。



株式会社 **デイトナ** 〒437-0226 静岡県周智郡森町一宮 4805

URL: <http://www.daytona-mc.jp> E-mail: info@daytona.co.jp

©デイトナ商品についてのご質問、ご意見は「フリーダイヤルお客様相談窓口」0120-60-4955 まで