

*取り付けする前に必ずお読み頂き、内容をよく理解して正しくお使いください。

*この取扱説明書は、いつでも取り出して読めるよう大切に保管してください。

*この商品もしくはこの商品を取り付けた車両を第三者に譲渡する場合は、必ずこの取扱説明書も併せてお渡しください。



アルミステップ	適応車種	商品番号
	モンキー、ゴリラ、APE、スーパーカブ、リトルカブ、CD50	別記

ご使用前に必ずご確認ください

取扱説明書内の注意事項を守らずに使用した事による事故や損害について、当社では一切の責任は負いません。

商品の保証については保証書裏面の保証規定に沿って行ってまいります。保証内容をご理解のうえ、この取扱説明書と一緒に保管してください。

本書では正しい取り付け、取扱方法および点検整備に関する重要な事項を、次のシンボルマークで示しています。

 警告	要件を満たさずに使用しますと、死亡または重傷に至る可能性が想定される場合を示してあります。
 注意	要件を満たさずに使用しますと、傷害に至る可能性または物的損害の発生が想定される場合を示してあります。

 実施	行為を強制したり指示する内容を告げるものです。	 禁止	禁止の行為であることを告げるものです。
--	-------------------------	--	---------------------

警告



禁止

- ・この商品は、記載されている適合車種以外の車輛には使用しないで下さい。

注意



実施

- ・取付作業は、オートバイ店、もしくは認証整備工場に依頼して下さい。
- ・作業に入る前に必ず安全を確保した上で作業を行って下さい。
- ・この商品を装着すると、若干ポジションが変わります。必ず慣らし運転を行なって下さい。これは、今までとのポジションの違いと、ペダル位置等の違いをライダー自身に確認して頂くものです。
- ・この商品を装着すると、ステップ部の高さが変わりますので、ブレーキペダル、シフトペダルの位置の調整が必要になる場合があります。
- ・ブレーキペダル位置を調整した場合は、ブレーキ、ストップランプ、シフトチェンジの作動の確認を必ず行ってください。
- ・転等やコーナーで一定のバンク角以上にバンクさせるとステップバーが削れてしまい、取り付けできない場合があります。この場合はステップバーを新品に交換してください。

- ・取り付け後、約100km走行しましたら各部を点検してネジ部等の増し締めを行って下さい。その後は約500km毎に必ず点検を行い、同様の増し締めを行って下さい。
- ・取り付けは確実に行って下さい。また、走行中にネジ部等が緩まないよう、トルクレンチを使って所定トルクで確実に締め付けて下さい。なお、記載されていない取り付け部においてはサービスマニュアルを参考にして下さい。
- ・走行中に異常が発生した場合は、直ちに車両を安全な場所に停車させ、異常箇所を点検して下さい。
- ・この商品は、予告無しに価格や仕様の変更をすることがあります。また、文中に御紹介した商品についても同様です。予め御了承下さい。

本商品の特徴

- ・エンド非貫通タイプのアルミステップ。スリムとファットの2種類のデザイン。
- ・ローレット処理で滑りにくいスタイリッシュデザイン。

商品内容

NO	パーツ名	サイズ (mm)	数量	NO	パーツ名	サイズ (mm)	数量
	ステップ		2		六角薄型ナット	M5	4
	イモネジ	M5X8	4	六角薄型ナットはスリムタイプにのみ付属			

品番

品番	商品名	表面処理	価格
72665	アルミファットステップ	クリアーアルマイト	¥4,410
73296		ブラックアルマイト	¥4,410
72664	アルミスリムステップ	クリアーアルマイト	¥3,990
73297		ブラックアルマイト	¥3,990

取付方法


1. 左右の純正ステップのステップラバーを取り外します。
2. 左右の純正のステップバーに ステップを切り欠き部分が下側になるように奥まで差し込みます。
3. 左右ステップに イモネジを締め付けます。
4. スリムタイプの場合のみ、 イモネジに 六角薄型ナットでイモネジが緩まないように固定してください。 六角薄型ナットはイモネジの緩み止めの役割です。

⚠注意


- * 可倒式のステップバーの場合、溶接部分が盛り上がり取り付けできない場合があります。この場合は干渉部分をヤスリ等で削り落としてください。
 - * ステップバーに塗装が厚く載り取り付けしづらい場合があります。この場合はサンドペーパーなどで塗装を削って取り付けしてください。
5. 各部の締め付けを確認し、作業は完了です。

【組付図】

(スリムの場合)



(ファットの場合)



株式会社 **デイトナ**

〒437-0226 静岡県周智郡森町一宮 4805

URL: <http://www.daytona.co.jp> E-mail: info@daytona.co.jp

デイトナ商品についてのご質問、ご意見は「フリーダイヤルお客様相談窓口」
0120-60-4955 まで