製品仕様

商品名		HERO4 ブラック	HERO4 シルバー	HERO session	HERO+ LCD	HERO+	HERO
品番		CHDHX-401-JP2 アドベンチャー CHDSX-401-JP2 サーフ	CHDHY-401-JP2 アドベンチャー CHDSY-401-JP2 サーフ	CHDHS-102-JP2	CHDHB-101-JP	CHDHC-101-JP	CHDHA-301-JP
カメラサイズ		59㎜(横)×40.5㎜(高さ)×30㎜(奥行)		38.2㎜(横)×38.2㎜(高さ)×36.4㎜(奥行)	67.5㎜(横)×71㎜(高さ)×39㎜(奥行)	67.5㎜(横)×71㎜(高さ)×39㎜(奥行)	67.5㎜(横)×71㎜(高さ)×39㎜(奥行)
ハウジングサイズ(突起部含む)		69.5㎜(横)×70.5㎜(高さ)×39㎜(奥行)					
カメラ重量		88g	83g	74g	128g	122g	111g
ハウジング重量		63g					
防水性能		40m *1		10m	40m		
Field of View (FOV)		ウルトラワイド / ミディアム / ナロー	ウルトラワイド / ミディアム / ナロー	ウルトラワイド / ミディアム	ウルトラワイド	ウルトラワイド	ウルトラワイド
ローライトパフォーマンス		プロフェッショナルグレード	プロフェッショナルグレード	プロフェッショナルグレード	コンシューマーグレード	コンシューマーグレード	コンシューマーグレード
静止画撮影(最大画素数)		1200万画素	1200万画素	800万画素	800万画素	800万画素	500万画素
動画撮影画質 /フレームレート	4K	30, 25, 24 fps	15, 12.5 fps	-	-	-	-
	4K SuperView	24 fps	-	-	-	-	-
	2.7K	60, 50, 48, 30, 25, 24 fps	30, 25, 24 fps	-	-	-	-
	2.7K SuperView	30, 25 fps	-	-	-	-	-
	2.7K (4:3)	30, 25 fps	-	-	-	-	-
	1440p	80, 60, 50, 48, 30, 25, 24 fps	48, 30, 25, 24 fps	30, 25 fps	-	-	-
	1080p	120, 90, 60, 50, 48, 30, 25, 24 fps	60, 50, 48, 30, 25, 24 fps	60, 50, 30, 25 fps	60, 50, 30, 25 fps	60, 50, 30, 25 fps	30, 25 fps
	1080p SuperView	80, 60, 50, 48, 30, 25, 24 fps	60, 50, 48, 30, 25, 24 fps	48, 30, 25 fps	-	-	-
	960p	120, 60, 50 fps	100, 60, 50 fps	60, 50, 30, 25 fps	-	-	-
	720p	240, 120, 60, 50, 30, 25 fps	120, 60, 50, 30, 25 fps	100, 60, 50, 30, 25 fps	60, 50 fps	60, 50 fps	60, 50 fps
	720p SuperView	120, 60, 50 fps	100, 60, 50 fps	60, 50, 30, 25 fps	60, 50 fps	60, 50 fps	60, 50 fps
	WVGA	240 fps	240 fps	120, 100 fps	-	-	-
静止画撮影モード	フォトバースト	30,10,5,3枚 / 1秒、30,10枚 / 2秒、30,10枚 / 3秒、30枚 / 6秒	30,10,5,3枚 / 1秒、30,10枚 / 2秒、30,10枚 / 3秒、30枚 / 6秒	10 枚 / 1秒	10 枚 / 2 秒	10 枚 / 2 秒	10 枚 / 2 秒
	タイムラプス(コマ撮り)	0.5, 1, 2, 5, 10, 30, 60 秒間隔	0.5, 1, 2, 5, 10, 30, 60 秒間隔	0.5, 1, 2, 5, 10, 30, 60 秒間隔	0.5, 1, 2, 5, 10, 30, 60 秒間隔	0.5, 1, 2, 5, 10, 30, 60 秒間隔	0.5 秒間隔
	コンティニュアスフォト	10, 5, 3 枚 / 1秒	10, 5, 3 枚 / 1秒	-	-	-	-
ワイヤレス通信機能		Wi-Fi + Bluetooth®	Wi-Fi + Bluetooth®	Wi-Fi + Bluetooth®	Wi-Fi + Bluetooth®	Wi-Fi + Bluetooth®	-
Protune™(動画・静止画) *2		●	●	● (動画撮影のみ)	-	-	-
SuperView™ *3		●	●	●	●	●	●
オートローライト *4		●	●	●	●	●	●
アップサイドダウンモード		アップ / ダウン / オート	アップ / ダウン / オート	アップ / ダウン / オート	アップ / ダウン	アップ / ダウン	アップ / ダウン
タイムラプスビデオ		●	●	-	-	-	-
ナイトフォト+ナイトラプス		●	●	-	-	-	-
ハイライトタグ		●	●	●	●	●	-
簡単撮影		クイックキャプチャ	クイックキャプチャ	ワンボタン	クイックキャプチャ	クイックキャプチャ	クイックキャプチャ
ビデオ + 静止画同時撮影		5, 10, 30, 60秒 + マニュアル	5, 10, 30, 60秒 + マニュアル	-	-	-	-
ループ撮影(動画) *5		●	●	●	●	●	-
最高ビットレート(H.264)		60 Mbps	45 Mbps	25 Mbps	25 Mbps	25 Mbps	15 Mbps
サウンド	内蔵マイク音声記録方式	Mono, AAC圧縮 自動ゲイン調整(ワイドダイナミックレンジ)	Mono, AAC圧縮 自動ゲイン調整(ワイドダイナミックレンジ)	Mono, AAC圧縮, 自動ゲイン調整 デュアルマイクシステム	Mono, AAC圧縮 自動ゲイン調整	Mono, AAC圧縮 自動ゲイン調整	Mono, AAC圧縮 自動ゲイン調整
	外部マイク音声(アダプター別売)	● スタジオクオリティーマイク対応	●	-	-	-	-
アプリケーション対応	GoPro App	●	●	●	●	●	-
	GoPro Studio	●	●	●	●	●	●
タッチ液晶ディスプレイ		別売 (タップ&スワイプ *6)	内蔵 (タップ&スワイプ)	-	内蔵 (タップ)	-	-
リチウムイオンバッテリー		1160 mAh	1160 mAh	1030 mAh (交換不可)	1160 mAh (交換不可)	1160 mAh (交換不可)	1180 mAh (交換不可)
入出力端子		micro-HDMI, mini USB, microSD, HERO Port *mini USB 端子に専用アダプター(別売)装着で、RCA出力および外部マイク入力に対応		micro USB, microSD	micro USB, microSD	micro USB, microSD	mini USB, microSD
記録メディア		microSD Class 10またはUHS-1 最大SDXC 64GBまで対応(別売)					microSD Class 10またはUHS-1 最大SDHC 32GBまで対応(別売)
パッケージ内容		HERO4 ブラック カメラ スタンダードハウジング (40m防水) オープンタイプバックドア リチウムイオンバッテリー クイックリリースバックル クイックリリースバックル(Jフック) 3方向ピボットアーム USBケーブル (mini-B) ロッキングプラグ ■アドベンチャー ベースマウント(曲面 / 平面) ■サーフ サーフボードマウント FCSプラグマウント カメラストラップ	HERO4 シルバー カメラ スタンダードハウジング (40m防水) オープンタイプバックドア タッチバックドア リチウムイオンバッテリー クイックリリースバックル クイックリリースバックル(Jフック) 3方向ピボットアーム USBケーブル (mini-B) ロッキングプラグ ■アドベンチャー ベースマウント(曲面 / 平面) ■サーフ サーフボードマウント FCSプラグマウント カメラストラップ	HERO セッション カメラ (10m防水) 標準フレーム NEWコンパクトバックル ベースマウント(曲面 / 平面) USBケーブル (micro)	HERO+ LCD カメラ (40m防水) (バッテリー・ハウジング 一体型) オープンタイプバックドア タッチバックドア ベースマウント(曲面 / 平面) クイックリリースバックル USBケーブル (micro) ロッキングプラグ	HERO+ カメラ (40m防水) (バッテリー・ハウジング 一体型) オープンタイプバックドア ベースマウント(曲面 / 平面) クイックリリースバックル USBケーブル (micro) ロッキングプラグ	HERO カメラ (40m防水) (バッテリー・ハウジング 一体型) オープンタイプバックドア ベースマウント(曲面 / 平面) クイックリリースバックル USBケーブル (mini-B) ロッキングプラグ

*1 防水性能は同梱のハウジング使用時。
*2 ホワイトバランスや色調、ISO感度、シャープネス、露出を任意に設定可能。通常の撮影モードよりも低圧縮かつ高ビットレート、ポストプロダクションで精度の高い編集作業に対応。
*3 アスペクト比4:3のセンサーが受けた情報を、独自のパターンで16:9の横長画面いっぱいに表示。
*4 周りの明るさに合わせて、フレームレートを自動調整し、暗いところでも鮮明に動画が撮影できます。
*5 SDカードの容量がフルになると、上書きをして撮影をする。古い順に削除されます。
*6 LCDタッチバックパック3rd(ALCDB-401)装着時に可能な操作。