

*取り付ける前に必ずお読み頂き、内容をよく理解して正しくお使い下さい。

*この取り扱い説明書は、いつでも取り出して読めるよう大切に保管して下さい。

*この商品もしくはこの商品を取り付けた車輛を第三者に譲渡する場合は、必ずこの取り扱い説明書も併せてお渡し下さい。

M5M プレートセット (モノロックタイプ)	適応車種	商品No.
	<i>FZ</i> シリーズモノラック専用	60145

この度はデイトナ「M5Mプレートセット」をお買い上げ頂きまして誠にありがとうございます。ご使用前には必ずイタリア語の説明書およびこの補足説明書をよくお読み下さい。

また、取り付け前に必ず商品の内容をお確かめ下さい。なお、万一お気づきの点がございましたら、お買い求めの販売店にご相談ください。

◎ この説明書はイタリア語の取り扱い説明書を補完するものです。

警告

「身体や生命に重大な危害を及ぼすと予想される事故の防止」のために必要な事項の表示

〈これらに抵触した場合、死亡または重度の障害に至る事故を誘発します。また第三者の生命や財産をも損ないます。〉

- ◇ 激しいオフロード走行をしないで下さい。
- ◇ 公道上に限らず100km/h以下で走行して下さい。
- ◇ 適応車種以外には使用しないこと。
- ◇ 取り付けは確実にすること。走行中にネジ部等が緩まないよう所定のトルクで確実に締め付けること。M6・・・10N・m
- ◇ 純正部品の締めつけは車両のサービスマニュアルにしたがって下さい。
- ◇ 取り付け後、約100km走行したら各部を点検し増し締めをして下さい。その後は500km毎に点検、増し締めのこと。
- ◇ 車輛重量の増加と重心位置の移動の為ハンドリングおよびブレーキ性能等が悪化します。これを考慮した運転をして下さい。

注意

「デイトナ商品や車体の損傷を防止」するための事項の表示

- ・ 取り付けには専門知識と確かな技術が必要です。信頼できる販売店にご依頼下さい。
- ・ 作業が完全に終わるまでエンジン始動、走行は行わないで下さい。
- ・ 緩みどめのナイロン付きナットを使用しておりますが、ネジロック剤の併用をお勧めします。
- ・ この商品をつかんで転倒車を引き起こしたり、車体の取り回しをしないで下さい。破損や変形の恐れがあります。

要点

- ・ この商品に搭載可能なケースはモノロックケースです。モノキーケースはお使いいただけません。
- ・ この商品と組み合わせ可能な車種別フィッティングは*FZ*シリーズモノラックだけです。詳しくは当社総合カタログまたはホームページ<http://www.givi-jp.com>をご覧ください。
- ・ この商品はジョイントレスのため、角度調整はできません。
- ・ 仮組みして位置決めが済んでから本締めして下さい。

お願い

- ・ 基本的にメッキや塗装など表面処理に関するクレームは受け付けておりません。予めご了承下さい。
- ・ 内装の袋は焼却してもダイオキシンの発生がないポリエチレンを使用していますが、廃棄の際はかならず地域の条例に従って処分していただくようお願いいたします。

予告無しに価格や仕様の変更をする場合があります。

※ この説明書のすべての警告や注意、要点、お願いなどを無視して発生したいかなる不具合に対しても株式会社デイトナおよびイタリアGIVI社ならびにGIVIマレーシア法人は一切の責任を負いません。

≫組み付けおよび商品内容はイタリア語の取説をご参照下さい ≪

<商品内容>

No.	パーツ名	サイズ (mm)	数量
①	プレート本体 (ナイロン製)		1
②	FZシリーズモノロック用フィッティング		別売
③	キャップスクリュ	M6 × 25	4
④	目隠しキャップ		6
⑤	平ワッシャ	M6用	4
⑥	平ワッシャ (大径)	M6用 外径18	4
⑦	ナイロン付きナット	M6用	4
⑧	ラバーストッパー (平頭ゴム弾頭)		4
⑨	埋め栓(イタズラ防止プラグ)		1

要点

最初に⑧のラバーストッパーを①プレート本体に取りつけます。

※ はまりにくいときは、先端をプライヤーなどでひっぱって確実に取りつけてください。

次に⑨の埋め栓を①プレート本体のツメの裏側に嵌め込みます。

※ 「カチリ」と音がするまで押し込んでください。この部品はツメの裏側のスキマからドライバーなどでモノロックケースの「ボルト (門)」をいたずらされないようにするものです。製造ロットによっては組み込み済みの場合もあります。

③④⑤⑥⑦の取り付け位置は6個の穴のうち4箇所です。車種毎に異なりますので、車種別モノロックフィッティングの取説をご参照ください。

全ての部品を仮組みしてから本締めします。(10N・m)

※接点の取り付け方法はケースの説明書をご覧ください。

ご注意 可能な限り車両のもつハンドリングを損なわないように、重心位置近くに配置する設計をしています。このため、車種によってはグラブバーが使えない車種もあります。この場合は恐れ入りますが車検証の記載事項(乗車定員)を変更する手続きをお願いします。ただしお客様がご自分でシートを加工しシートベルトを追加した場合はこの限りではありません。

JASDAQ上場企業 証券コード7228

株式会社 **デイトナ** 〒437-0226 静岡県周智郡森町一宮4805

本書の記載内容の一部または全部を無断転載することを禁ず。デイトナ商品についてのご質問、ご意見は、0120-60-4955まで。
営業時間 平日 午前9:00~午後6:00

URL 総合<http://www.daytona.co.jp> GIVI 専用<http://www.givi-jp.com>